

FAMILLE · PLACAGES BOIS TEINTÉS

COLOR

Placage bois véritable teinté à cœur — 12 teintes sur MDF ou multiplis

PRÉSENTATION

COLOR est la gamme de placages teintés PANWOOD : du bois véritable tranché, teinté dans la masse, puis contrecollé sur panneau MDF ou multiplis. La couleur couvre la surface sans effacer le bois — le fil, les ondes et les nœuds restent lisibles, et aucun panneau n'est tout à fait identique au suivant.

POINTS FORTS

- Bois véritable : le veinage traverse la couleur
- Teinte à cœur, pas un film ni une impression
- Chaque panneau est unique
- Grand format 2800 mm, sans joint horizontal
- Teinte sur mesure sur référence couleur
- Panneau prêt à poser, découpe sur demande

DOMAINES D'APPLICATION

- › Habillage mural & plafonds
- › Façades de cuisine & mobilier
- › Portes & huisseries
- › Hôtels, restaurants & boutiques
- › Têtes de lit & cloisons
- › Signalétique intérieure

NUANCIER — 12 TEINTES STANDARD




PW-C01
Jaune Citron



PW-C02
Jaune Safran



PW-C03
Orange Vermillon



PW-C04
Rouge Corail



PW-C05
Terracotta



PW-C06
Rose Fuchsia



PW-C07
Prune



PW-C08
Violet Améthyste




PW-C09
Bleu Majorelle



PW-C10
Vert Canard



PW-C11
Vert Sauge



PW-C12
Gris Ardoise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	VALEUR / DESCRIPTION
Produit	Placage bois véritable teinté à cœur, contrecollé sur panneau
Panneau support	MDF · Multiplis — sur demande : MDF hydrofuge · MDF ignifuge · HDF
Formats	2440 × 1220 mm — 2800 × 1220 mm (découpe sur demande)
Épaisseurs	16 mm — 18 mm (autres épaisseurs sur demande)
Teintes	12 teintes standard PW-C01 à PW-C12 — teinte sur mesure sur demande
Usage	Intérieur — murs, plafonds, mobilier, portes, agencement
Mise en œuvre	Acclimatation 48 h dans la pièce avant pose · collage ou fixation sur ossature
Entretien	Chiffon doux légèrement humide · pas de produits abrasifs ni chlorés · éviter le soleil direct prolongé
Commande	Sur devis — livraison Casablanca & tout le Maroc

** Photographies d'échantillons réels : le rendu varie avec le fil du bois et l'éclairage — demandez un échantillon physique avant validation. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.*